

**Usage:**

- Stay calm in an emergency situation.
- Unbuckle your seatbelt. Not possible? Use the seatbelt cutter and cut the seatbelt diagonally.
- Press the safety hammer in a corner of the side window and break the glass.
- Exit the vehicle in a controlled manner.

Mounting:

- Mount in a location accessible from your seat.
- Mount on a flat, hard surface.
- Don't mount near the Airbags.
- Clean and degrease the surface with the supplied cleaning cloth.
- Remove the tape liner and firmly press and hold the hammer and bracket for 5 to 10 seconds.
- Do not apply stress on the tape for 48h.
- Optionally, the holder can also be attached with screws. (screws not included)

Warnings:

- Do not shoot in the air. Only test on solid surfaces.
- The hammer does not break laminated glass.
- 3M VHB tape does not adhere on soft and porous surfaces.
- Only apply the tape at 10-25 degrees Celsius.
- Only use in life threatening situations.

**Gebruik:**

- Blijf rustig in een noodsituatie.
- Maak uw gordel los. Lukt dit niet? Gebruik de gordelsnijder en snijd de gordel diagonaal door.
- Druk de veiligheidshamer tegen een hoek van de zijruit en breek het glas.
- Verlaat rustig het voertuig.

Montage:

- Monteer op een vanuit de stoel bereikbare plaats.
- Monteer op een vlakke, harde ondergrond.
- Monteer niet in de buurt van airbags.
- Reinig en ontvet de ondergrond met het meegeleverde reinigingsdoekje.
- Verwijder de folie van de tape en druk de hamer met houder 5 à 10 seconden stevig aan.
- De tape 48 uur niet zwaar belasten.
- Optioneel kan de houder ook met schroeven worden bevestigd. (schroeven niet meegeleverd)

Waarschuwingen:

- De hamer niet in het luchtledige testen. Test alleen op vaste ondergrond.
- De hamer breekt geen gelaagd glas.
- 3M VHB tape hecht niet op zachte, poreuze ondergronden.
- Breng de tape alleen aan bij 10-25 graden Celsius.
- Alleen gebruiken in levensbedreigende situaties.

**Benutzung:**


- Bewahren Sie in einer Notsituation Ruhe.
- Schnallen Sie den Gurt ab. Ist das nicht möglich, dann benutzen Sie den Gurtschneider und schneiden Sie den Gurt diagonal durch.
- Drücken Sie den Nothammer gegen eine Ecke der Seitenscheibe und zerbrechen Sie das Glas.
- Verlassen Sie das Fahrzeug ruhig und sicher.

Montage:

- Montieren Sie den Hammer an einer von Ihrem Sitz aus zugänglichen Stelle.
- Montieren Sie ihn auf einer flachen, harten Oberfläche.
- Montieren Sie ihn nicht in der Nähe der Airbags.
- Reinigen und entfetten Sie die Oberfläche mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.
- Entfernen Sie die Folie vom Klebeband und drücken Sie den Hammer mit Halterung 5 bis 10 Sekunden lang fest an.
- Üben Sie 48 Stunden lang keinen starken Druck auf das Klebeband aus.
- Optional kann die Halterung auch mit Schrauben befestigt werden. (nicht im Lieferumfang erhalten).

Warnhinweise:

- Testen Sie den Hammer nicht in der Luft. Testen Sie ihn nur auf festen Oberflächen.
- Der Hammer kann kein Verbundglas zerbrechen.
- 3M VHB Klebeband haftet nicht auf weichen und porösen Oberflächen.
- Bringen Sie das Klebeband nur bei 10-25 Grad Celsius an.
- Verwenden Sie den Hammer nur in lebensbedrohlichen Situationen.

**Utilisation :**


- Gardez votre calme en situation d'urgence.
- Débouclez votre ceinture de sécurité. Impossible ? Utilisez le coupe-ceinture et tranchez la ceinture diagonalement.
- Appuyez le marteau de sécurité sur un coin de la vitre latérale et brisez le verre.
- Sortez du véhicule de manière contrôlée.

Montage :

- Montez le produit dans un endroit accessible à partir de votre siège.
- Installez-le sur une surface plane et dure.
- Ne le montez pas près d'un airbag.
- Nettoyez et dégraissez la surface avec le chiffon de nettoyage fourni.
- Retirez le film de la bande adhésive et maintenez le marteau et le support fermement appuyé pendant 5 à 10 secondes.
- Évitez toute charge sur la bande adhésive pendant 48 heures.
- En option, le support peut également être fixé avec des vis. (non fournies).

Avertissements :

- Ne tirez pas le marteau en l'air. Testez seulement sur des surfaces solides.
- Le marteau ne casse pas le verre feuilleté.
- La bande 3M VHB n'adhère pas aux surfaces molles et poreuses.
- Collez la bande seulement à 10-25 °C.
- N'utilisez le produit qu'en cas de danger de mort.

**使用方法:**






- 緊急事態では落ち着いて行動してください。
- シートベルトを外してください。外せない場合シートベルトカッターを使用して、シートベルトを斜めに切ってください。
- 安全ハンマーをサイドウィンドウの角に押し当ててガラスを割ります。
- 注意しながら車から脱出してください。

取り付け方法:

- 座席から手の届く位置に取り付けてください。
- 平らで、硬い表面の上に取り付けてください。
- エアバッグの近くには取り付けしないでください。
- 付属の布でふき取り、表面の油を落とします。
- テープライナーを外し、ハンマーとブラケットを5〜10秒間しっかりと押し続けます。
- 48時間はテープに負荷を加えないでください。
- オプションでホルダーをネジで取り付けることもできます。(本製品には含まれていません)

注意:

- 空気中でハンマーをテストしないでください。固い表面でのみテストを行ってください。
- ハンマーを使用しても、ラミネートされたガラスは割れません。
- 3M VHBテープは、柔らかく、穴が開いた表面には使用できません。
- 摂氏10〜25度の状態でのみテープを使用してください。
- 命の危険がある状況でのみ使用してください。





Anvendelse:

- Bevar roen i en nødsituation.
- Løs sikkerhedsselen op.
Er det ikke muligt? Anvend seleskæreren og skær sikkerhedsselen over diagonalt.
- Tryk sikkerhedshammeren mod et hjørne i sidevinduet, og knus glasset.
- Forlad køretøjet på en rolig måde.

Montering:

- Monteres et sted, der er tilgængeligt fra dit sæde.
- Monteres på en flad, hård overflade.
- Må ikke monteres i nærheden af airbags.
- Rengør og affedt overfladen med den medfølgende rengøringsklud.
- Fjern folien fra tapen, og tryk og hold hammeren og holderen fast i 5 til 10 sekunder.
- Tapen må ikke udsættes for belastning i 48 timer.
- Eventuelt kan holderen også fastgøres med skruer. (medfølger ikke).

Advarsler:

- Skyd ikke med hammeren i luften.
Test kun på massive overflader.
- Hammeren kan ikke knuse lamineret glas.
- 3M VHB tape klæber ikke på bløde og porøse overflader.
- Anvend kun tapen ved en temperatur på 10-25 grader celsius.
- Anvend kun i livstruende situationer.



Användning:

- Håll dig lugn i en nödsituation.
- Lossa säkerhetsbältet. Inte möjligt? Använd bältesskäraren och skär av säkerhetsbältet diagonalt.
- Slå med säkerhetshammaren i ett hörn av sidofönstret och krossa glaset.
- Gå ur fordonet på ett kontrollerat sätt.

Montering:

- Montera på en plats som är tillgänglig från din stol.
- Montera på en plan och hård yta.
- Montera inte nära krockkuddar.
- Rengör och avfetta ytan med den medföljande rengöringsduken.
- Ta bort lappen på tejen och tryck och håll fast hammaren tillsammans med fästet i 5 till 10 sekunder.
- Belasta inte tejen under 48 timmar.
- Som tillval kan hållaren även fästas med skruvar. (ingår ej).

Varning:

- Skjut inte hammaren i luften.
Testa endast på kompakta ytor.
- Hammaren krossar inte laminerat glas.
- 3M VHB-tejp fäster inte på mjuka och porösa ytor.
- Applicera endast tejen vid 10-25 grader Celsius.
- Använd endast i livshotande situationer.



사용방법:

- 위급한 상황에서 침착함을 유지하십시오.
- 안전벨트가 풀리지 않을 경우, 안전벨트 절단 커터를 사용하여 벨트를 대각선 방향으로 절단하십시오.
- 탈출을 위해 장착된 해머를 사용하여 측면 창문을 깨십시오.
- 제거된 유리창을 통해 차량에서 탈출하십시오.

장착방법:

- 운전석에서 접근이 용이한 위치에 장착하십시오.
- 평탄하고 단단한 표면에 장착하십시오.
- 에어백 근처에는 장착하지 마십시오.
- 동봉된 클리닝 티슈로 부착할 표면의 유분과 오염을 제거하여 깨끗하게 만들어 줍니다.
- 해머 거치대 뒷면 테이프를 제거한 뒤 원하는 위치에 부착 후 해머를 장착하고 5~10 초간 눌러주십시오.
- 장착 후 48 시간 동안 접착한 테이프에 응력 (해머를 거치대에서 제거 후 장착 등의 반복적인 스트레스)을 주지 마십시오.

주의사항:

- 허공에 대고 사용하지 않고, 고체 표면에서만 테스트를 하십시오.
- 해머는 이중 접합 유리는 깰 수 없습니다.
- 부착된 테이프는 구멍이 있는 표면(다공성)과 부드러운 표면에는 부착되지 않습니다.
- 거치대에 적용된 접착테이프는 10~25°C의 온도에서 사용하여야 합니다.
- 생명을 위협하는 위급한 상황에서만 사용하십시오.



Uso:

- Mantenga la calma en una situación de emergencia.
- Desabróchese el cinturón. ¿No puede? Utilice el cortacinturón y córtelo diagonalmente.
- Presione el martillo de seguridad contra una esquina de la ventanilla y rompa el cristal.
- Salga del vehículo de forma controlada.

Montaje:

- Colóquelo en un lugar accesible desde su asiento.
- Colóquelo sobre una superficie plana y dura.
- No lo coloque cerca de los airbags.
- Retire la suciedad y grasa de la superficie con el paño de limpieza incluido.
- Retire el liner la cinta adhesiva y presione firmemente el martillo y el soporte entre 5 y 10 segundos.
- No ejerza presión sobre la cinta durante 48 horas.
- Opcionalmente, el soporte también se puede fijar con tornillos. (no incluidos).

Advertencias:

- No pruebe el martillo en el aire.
Pruébelo solo sobre superficies sólidas.
- El martillo no rompe el vidrio estratificado.
- La cinta 3M VHB no se adhiere a superficies blandas y porosas.
- Utilice la cinta únicamente a 10-25 grados Celsius.
- Úselo únicamente en situaciones en las que exista peligro de muerte.



Utilizzo:

- Mantenere la calma in una situazione di emergenza.
- Slacciare la cintura di sicurezza. Non è possibile? Utilizzare la taglierina apposita e tagliare la cintura di sicurezza in diagonale.
- Esercitare pressione con il martello di sicurezza in un angolo del finestrino laterale e rompere il vetro.
- Uscire dal veicolo in modo controllato.

Montaggio:

- Montare in una posizione accessibile dal sedile.
- Montare su una superficie piana e rigida.
- Non montare vicino agli airbag.
- Pulire e sgrassare la superficie con il panno in dotazione.
- Rimuovere la pellicola dal nastro adesivo e tenere saldamente premuto il martello e la staffa per 5-10 secondi.
- Non sottoporre il nastro a sollecitazioni per 48 ore.
- Opzionalmente il supporto può essere fissato anche con viti. (non incluse).

Avvertenze:

- Non testare il martello in aria.
Testarlo solo su superfici solide.
- Il martello non rompe il vetro stratificato.
- Il nastro 3M VHB non aderisce su superfici morbide e porose.
- Applicare il nastro solo a 10-25 °C.
- Utilizzare solo in situazioni di pericolo di vita.

